產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段90號3樓 TEL ：(02)25816516(10 Lines)
FAX ：(02)25317923.25816899
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C. E-mail : chansieh@ms17.hinet.net

A-11G **2nd**

一、簡介：

A-11G 為一苯乙烯－壓克力共聚合硬質水性樹脂，以擁有表面塗料、光澤性及耐水性佳等特性。可用於石頭漆、彩晶石方面。

二、一般物性：

外　觀 ： 微黃色透明
主成分 ： 苯乙烯－壓克力共聚合水性樹脂
固型分 ： 50±1 %
P　H ： 7±1
黏　度 ： 6000±1000 cps (BROOKFIELD VISCOMETER,RVT,#4/10 rpm/30℃)
離子性 ： 陰離子
Tg ： 約 21~23℃
M.F.T. ： 約 18℃
貯存性 ： 6 個月；可置放於室內或室外，開封後請儘快使用完畢。

三、應用例：

(1) 樹脂特性

- 具有優越之接著性
- 具有良好之耐水性及耐鹼性
- 具有機械安定性及顏料混合性
- 可用於塗料表層
- 可用於玻璃纖維之接著
- 可用於 ABS 之植毛

四、包裝：

淨重 200Kg ，用鐵桶包裝。

請注意：

在本說明書中所記載之配方，為本實驗室所使用，不負保證責任。

在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。