產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段 90 號 3 樓
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C.

TEL : (02)25816516(10 Lines)
FAX : (02)25317923.25816899
E-mail : chansieh@ms17.hinet.net

技術資料表 L-2908N 水性 PU 樹脂

產品物性：

型態	：	陰離子性、聚酯多元醇型
外觀	：	半透明帶藍光
固型分 (%w/w)	：	40.0±1
PH(25℃)	：	7.0-9.0
黏度 (25℃；mPa.S)	：	<1000
揮發物	：	水、DMAC
中和劑	：	TEA
密度	：	1.05
100% Modulus(kg/cm^2)	：	50-100
伸長率(%)	：	170-230
抗張強度(kg/cm^2)	：	130-160
QUV 耐候實驗	：	UVB200hr ΔE<3

簡介：

可常溫自乾，可添加架橋劑得到更好的耐化及耐機械等物性。

用途：

- 外牆與瓷磚的表面防水塗裝。

最終物性：

- 中軟質
- 耐水性佳
- 耐化學性佳
- 耐候性好
- 易施工

貯存性：

請置放於乾燥處，可貯存一年。

安全性：

請參考 L-2908N 的物品安全資料 SDS。

請注意：以上為參考資料，不負保證責任。在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。